



Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні

ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»

03142 м.Київ, просп. Берестейський (Перемоги), буд. 67А

тел. +380 (96) 616 87 06



semin_ua www.semin-pro.com.ua

від 02.03.2026 р.

ПРАЙС - ЛИСТ на фарби SEMIN (Франція)

№ п/п	Продукти	Характеристики	Уп.	Ціни в грн з ПДВ
1		SEM PRIM Грунтовка високої якості на акриловій основі для внутрішніх робіт для стін та стель. Без запаху. Колір - білий. Витрати - 1 л на 9 м.кв. Час висихання - 4 - 6 годин. Щільність - 1,5. Сухий залишок - 57%. Розведення водою - до 4% для першого шару, ЛОС - 1г/л. Клас стирання - 2.  	15 л	4 807,0
2		SEM PRIM&FINISH Грунт + фарба на основі алкідної та акрилової смоли на водній основі. Для внутрішніх робіт. Миюча . Основи: гіпсові штукатурки, ГКП, дерево, ДСП, стара фарба та любі інші поверхні с рівнем PH нижче 9 (не лужні). Витрати: 1 л на 10 - 12 кв.м. Наступний шар - через 4 години. Щільність - 1,58 Сухий залишок - 57%. Розведення водою першого шару - до 4%. ЛОС - 2г/л.  	15 л	8 978,0
3	 НОВИЙ ПРОДУКТ	SEMIN TREK Акрилова шовковисто - матова фарба. Висока покривна здатність. Ступінь гляцю - 7% під кутом 85° для внутрішніх та зовнішніх робіт . Стиька до УФ . Для стін та стель. Поверхні: ГКП, бетон, стара фарба, штукатурка, чорний та кольоровий метали, скла, дерево, керамічна плитка (не для підлоги). Нанесення: пензлем, валиком (12 мм), безповітряним способом. Витрати: 1 л на 10 - 12 кв.м. Час висихання – перший шар 1 година, другий шар наносити через 6 годин. Сухий залишок - 60%. Щільність - 1,47. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання, та покривності - 1. ЛОС - 1г/л.  	4 л	4 077,0
			10 л	8 432,0
4		SEMIN TREK Антрацитово - сірий RAL 7016	4 л	4 720,0
			10 л	10 025,0
5	 НОВИЙ ПРОДУКТ	COOL ROOF (ХОЛОДНИЙ ДАХ) Вискоеластична біла термовідбивна фарба для зовнішніх робіт (зберігає тепло у приміщеннях) для металевих плоских дахів у тому числі на бітумних основах. Грунт та фарба в одному відрі (2 в 1). Основи – чорні та кольорові метали, оцинкована сталь, мідь, цинк, асбест, цемент, бетон, гідроізоляція, старі фарби, гліфталеві фарби. Стиька до перепадів температур та розтріскування. Нанесення – у два шари на чисті знепилені поверхні пензли, валик, безповітряний спосіб (форсунка 519), витрати – 400 – 500 г м.кв для одного шару. Клас стирання – 1. Паропроникність – V2. Щільність – 1,36. Термін зберігання - 12 міс. в закритій упаковці. ЛОС - 30г/л  	15 л	14 040,0



Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні

ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»

03142 м.Київ, просп. Берестейський (Перемоги), буд. 67А

тел. +380 (96) 616 87 06



semin_ua www.semin-pro.com.ua

від 02.03.2026 р.

6		SEM MAT Акрилова матова фарба. Висока покривна здатність. Ступінь глянце - 3% під кутом 85° для внутрішніх робіт . Без запаху. Для стін та стель. Поверхні: ГКП, бетон, стара фарба, штукатурка. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Витрати: 1 л на 8 - 9 кв.м. Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 57%. Щільність - 1,5. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання - 2. ЛОС - 1г/л.  	4 л	1 640,0
7			15 л	5 348,0
8		SEM MAT INVEST Акрилова матова антивідблискуюча фарба. Висока покривна здатність. Ступінь глянце - 3% під кутом 85° для внутрішніх робіт . Без запаху. Для стін та стель. Поверхні: ГКП, бетон, стара фарба, штукатурка. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Витрати: 1 л на 8 - 9 кв.м. Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 62%. Щільність - 1,58. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання - 3. ЛОС - 1г/л.  	15 л	3 396,0
9		SEM MAT + Акрилова матова м'яка фарба. Ступінь глянце - 3% під кутом 85°. Для внутрішніх та зовнішніх робіт . Без запаху. Економічні витрати. Висока криюча здатність. Витрати - 1 л на 9 кв.м. Основи: стіні та стелі, ГКП, штукатурки, бетон. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 57%. Щільність - 1,5. Термін зберігання - 18 міс. Розведення водою - 4% для першого шару. Клас стирання - 2. ЛОС - 1г/л.  	15 л	6 243,0
10			15 л	6 243,0
11		SEM MAT PREMIUM Акрилова глибокоматова . М'яка фарба. Ступінь глянце - 2% під кутом 85° для внутрішніх робіт , з додаванням силанів. Стійка до забруднень. Основи: стіні та стелі у середині приміщень: ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Сухий залишок - 55%. Щільність - 1,5. Витрати - 1 л на 9 - 10 кв.м Час висихання - 4 - 6 год. Клас стирання - 1. ЛОС - 1г/л. Термін зберігання -18 міс.  	10 л	5 717,0
12			15 л	8 478,0
13		SEM MAT ABSOLUT Високоякісна м'яка глибокоматова фарба на основі алкідної смоли. Ступінь глянце - 1,8% під кутом 85°. Основи: стіні та стелі у середині приміщень - ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон. Попередньо нанести ґрунтовку Sem Prim. Витрати: 1 л на 9 - 10 кв.м на перший шар, 1 л на 11-12 кв.м на другий шар. Сухий залишок - 52%.Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 52%. Щільність - 1,43. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання - 1. ЛОС - 1г/л.  	15 л	9 933,0

НОВИЙ ПРОДУКТ



Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні

ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»

03142 м.Київ, просп. Берестейський (Перемоги), буд. 67А

тел. +380 (96) 616 87 06



semin_ua www.semin-pro.com.ua

від 02.03.2026 р.

14		SEM VELOURS Акрилова фарба з оксамитовим ефектом. Ступінь глянцею - від 12% під кутом 85°. Основи: стіні та стелі у середині приміщень: ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон. Попередньо нанести ґрунтовку Sem Prim. Висока якість, добра текучість, ефект оксамита, миюча. Сухий залишок - 55%. Витрати: 1 л на 10 - 12 кв.м на кожен шар. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Щільність - 1,45. Термін збер. - 18 міс. Клас стирання - 2.	4 л	2 648,0
15		ЛОС - 8 885,0	15 л	
16		SEM SATIN Ця фарба має полірований атласний вигляд з шовковим відтінком. Вона прекрасно виглядає як оздоблення та додає поверхні яскравості. Завдяки маскувальним властивостям, зносостійкості (поверхні можна мити) та універсальності, дає ефект м'якого освітлення та може наноситися на всі кріпильні елементи інтер'єру. Її атласний відтінок облагородить ваші приміщення. Акрилова фарба для внутрішніх робіт. Напівглянець. Миюча. Ступінь глянцею - 33% під кутом 85°. Основи: стіні та стелі, ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон, дерево. Витрати - 1 л на 10 -12 кв.м на кожен шар. Час висихання - 4 - 12 год. Сухий залишок - 56%. Щільність - 1,4. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання - 2.	15 л	10 149,0
17		SEM FACADE Акрилова матова миюча фарба високої якості для внутрішніх та зовнішніх робіт. Без запаху. Основи: стіні та стелі, ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон. Ступінь глянцею - 3% під кутом 85°. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Щільність - 1,5. Сухий залишок - 57%. Розведення водою - 4% для першого шару. Другий шар не розбавляється. Витрати - 1 л на 9 кв.м	15 л	5 944,0

Наша місія - надавати якісні рішення професійним будівельникам кожен день.

