




Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні
 ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»
 03142 м.Київ, просп. Берестейський, буд. 67А
 +380 (67) 409 08 14



semin_ua

www.semin-pro.com.ua

від 08.06. 2026 р.

STRAIT-FLEX® Просто, легко, швидко, економічно! www.semin-pro.com.ua  straitflex_ukraine			Кількість метрів в рулоні	Ціна рулона в грн з ПДВ
1		TUFF - TAPE Стрічка TUFF-TAPE - основне застосування: для швів ГКП(А), а також формування внутрішніх кутів (В). Ширина – 57 мм, товщина – 0,41 мм	10 м.пог.	394,0
2			20 м.пог.	779,0
3			30 м.пог.	1 118,0
4		MEDIUM Стрічка MEDIUM - основне застосування: для внутрішніх кутів ГКП(А), а також для закладання швів ГКП (В). Можна використовувати у вологих приміщеннях. Ширина – 57 мм, товщина – 0,54 мм	10 м.пог.	617,0
5			20 м.пог.	1 234,0
6			30 м.пог.	1 839,0
7		ORIGINAL Стрічка ORIGINAL - основне застосування: для внутрішніх та зовнішніх кутів (А) ГКП віконних укосів, дверних отворів. Ширина – 61 мм, товщина – 0,64 мм	10 м.пог.	700,0
8			20 м.пог.	1 411,0
9			30 м.пог.	2 073,0
10		UNO - BEAD «американка» Стрічка UNO – BEAD - основне застосування: для зовнішніх кутів (А), також можна використовувати для внутрішніх кутів (В) ГКП, віконних укосів, дверних отворів. Можна використовувати у вологих приміщеннях (ванні кімнати, душові кабінки). Ширина - 57 мм, товщина - 0,65 мм	10 м.пог.	785,0
11			20 м.пог.	1 535,0
12			30 м.пог.	2 299,0
13		ARCH - FLEX (AF) Стрічка ARCH – FLEX (AF) - основне застосування: для криволінійних та прямих зовнішніх кутів(А) а також для арочних кутів , у тому числі для скручених арок. Склад - целюлозний нейлон. Ширина – 86 мм, товщина – 0,84 мм	5 м.пог.	468,0
14			15 м.пог.	1 535,0
15			30 м.пог.	2 726,0
16		MID - FLEX 250 Стрічка MID – FLEX 250 – основне застосування: для внутрішніх кутів (А), а також для зовнішніх кутів (В). Ширина – 63 мм, товщина - 1,02 мм	30 м.пог.	2 162,0
17		MID - FLEX 300 Стрічка MID – FLEX 300 – основне застосування: для внутрішніх кутів (А), а також для зовнішніх кутів (В). Ширина – 77 мм, товщина - 0,94 мм	15 м.пог.	1 367,0
18			30 м.пог.	2 339,0
19		BIG (SB) Стрічка BIG (SB) – основне застосування: для внутрішніх кутів (А), а також для зовнішніх кутів (В). Ширина – 77 мм, товщина – 0,76 мм	15 м.пог.	1 312,0






Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні
ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»
 03142 м.Київ, просп. Берестейський, буд. 67А
 +380 (67) 409 08 14



semin_ua

www.semin-pro.com.ua

від 08.06. 2026 р.

20		ROLL - PATCH (RP) Стрічка ROLL-PATCH – основне застосування: для закладення тріщин, та отворів. Ширина – 141 мм, товщина – 0,58 мм	5 м.пог.	1 394,0
21		ROLL - PATCH (RP) Стрічка ROLL-PATCH – основне застосування: для закладення тріщин, та отворів. Ширина – 141 мм, товщина – 0,58 мм	30 м.пог.	8 750,0
22		L - BEAD (LB) Стрічка L - BEAD (LB) – основне застосування: для окантовки ГКП Ширина - 57 мм, товщина – 0,75 мм	30 м.пог.	2 312,0
23		WIDE - FLEX 400 Стрічка WIDE-FLEX 400 – основне застосування: (А) для внутрішніх кутів , а також для зовнішніх кутів (В). Ширина – 101 мм, товщина – 1,05 мм	30 м.пог.	4 368,0
24		PERFECT 90 Perfect - 90°, паперова багатошарова композитна стрічка Strait-Flex, у два раз міцніше, ніж звичайні паперові або сітчасті стрічки. Perfect - 90° забезпечує чистий, гострий кут без ризику пошкодження. На зовнішній кромці стрічок нанесен ромбовидний малюнок для кращого з'єднання, більш швидкого висихання. Ширина – 52 мм, товщина – 0,63 мм	30 м.пог.	1 546,0
25		GOLD Кутовий профіль для гіпсокартона з високими експлуатаційними характеристиками для внутрішніх та зовнішніх кутів.	30 м.пог.	2 097,0

Стрічки STRAIT – FLEX виготовлені з запатентованного волоконного композитного матеріалу. Він еластичний, надійний, міцний. Заощаджує час на установку в середньому на 25-50%. Стрічки приймають зовнішній та внутрішній кути не тільки 90°, а й інші, в залежності від дизайну вашого проекту. При використанні стрічок відсутні шви. Чітка лінія створює ідеальний кут. Перфоровані кінцівки дозволяють легко надавати форму, швидше висихати та краще приклеїватися, забезпечують максимум зчеплення без хвилястостей та кульок.

Для початку достатньо нарізати кутник або стрічку необхідної довжини. Нанести шпаклівку на внутрішній або зовнішній кут шириною 12-15 см. Вдавити кутник у шпаклівку. Відразу ж нанести другий шар шпаклівки з обох сторін шириною 20-25 см і дати висохнути. Нанести останній шар шпаклівки шириною 25-30 см від кута виводячи «в ноль» з поверхню ГКП. Дати висохнути, потім відшліфувати. В результаті використовується менше шпаклівки, в середньому від 30 до 70% , на всій робочій поверхні гіпсокартона, та економиться часу до 50% на данному етапі робіт, що приводить до суттєвої економії ваших фінансових витрат.

Strait-Flex – Просто, легко, швидко, економічно!



Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні
ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»
03142 м.Київ, просп. Берестейський, буд. 67А
+380 (67) 409 08 14
www.semin-pro.com.ua



semin_ua

від 08.06. 2026 р.

STRAIT-FLEX® Просто, легко, швидко, економічно! www.semin-pro.com.ua,  straitflex_ukraine			Ціна в грн з ПДВ
26		MUD PRO 2 Пристрій для нанесення шпаклівки на композитну стрічку Strait flex для внутрішніх та зовнішніх кутів. Конструкція наносить точну кількість суміші на внутрішні та зовнішні сторони стрічок, MUD-PRO 2 самий швидкий, самий чистий та самий міцний аппликатор на ринку. Суміш у замішеному стані зберігається у ведрі 20 л готовою до подальшого використання. Ніякої щоденної чистки. Складіть ніжки MUD-PRO 2 , та опустіть їх у нижнє відро заповнене водою так, щоб низ верхнього відра був у воді разом з металевою конструкцією.	13 162,0
27		Роллер для внутрішніх кутів BIC STICK 1 (ISR) Використовується для зручного та швидкого монтажу композитних стрічок Strait flex у внутрішніх кутах.	5 676,0
28		Роллер для зовнішніх углов BIC STICK 2 (OSR) Використовується для зручного та швидкого монтажу композитних стрічок Strait flex на зовнішніх кутах.	5 455,0
29		Телескопічна ручка Extension Pole (EP) Призначена для кріплення роллерів.	1 825,0
30		Вкладень для вигібу композитних стрічок Strait-Flex FLEX FOLDER (FF) Розмір 86x87x10 мм Flex-Folder призначен для складання композитних стрічок. Стрічка буде зігнута без перекосів і зміщень у рівний кут.	949,0