



Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні
ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»



03117 м.Київ, просп. Берестейський (Перемоги), 67А

semin_ua

www.semin-pro.com.ua

від 01.04. 2024 р.

ПРАЙС ЛИСТ НА ПРОДУКЦІЮ ФІРМИ SEMIN (виробництво Франція з 1838 р.)

№ п/п	Продукти	Характеристики	Витра - ти	Уп.	Ціна в грн з ПДВ
Грунтовки для внутрішніх та зовнішніх робіт					
1		ПРАЙМЕР МС (PRIMAIRE MS) <i>Грунт глибокопроникний для внутрішніх та зовнішніх робіт.</i> Призначен для грунтування: цем. – вап., гіпсових, бетонних основ, а також ГКП, ОСБ плит, підлог. Сухий залишок – 25%. Час висихання до 2–х годин. Наноситься щіткою, валиком, або розпилювачем. Можна розбавляти водою. Ph=8, ЛОС - 1г/л. Термін зберігання - 12 місяців.	50 – 150 г/кв.м	відро 5 л відро 10 л	1 136,0 2 136,0
2		ТІФГРУНД ЛФ (TIEFGRUND LF) <i>Грунт укріплюючий глибокопроникний для внутрішніх та зовнішніх робіт. Колір - білий. КОНЦЕНТРАТ.</i> Без розчинника. Призначен для укріплення поверхонь ГКП, гіпсових поверхонь, цем.-вапняних, підлог, адгезії до них фінішного покриття. Розведення водою - 1 : 1. Час висихання - 3-4 години. ЛОС - 30 г/л Термін зберігання - 18 та більше місяців.	150-200 г/кв.м	відро 5 кг відро 15 кг	869,0 2 112,0
3		ПРИМ СМ (PRIM SM) <i>Грунт адгезійний глибокопроникний для внутрішніх та зовнішніх робіт. Колір - зелений,</i> без розчинників. Призначен для обробки поверхонь на <i>основі цементу</i> (штукатурки, шпаклівки, підлоги). Час висихання - від 30 хв. до 24 годин. Термін зберігання - 24 місяці.	без розведення 100-150 г/кв.м	каністра 25 л	4 938,0
4		СЕМ ГРУНДІР/АУФБРЕННШПЕРЕ (SEM GRUNDIER) <i>Грунт укріплюючий для внутрішніх та зовнішніх робіт,</i> для сильно поглинаючих основ: газу , пено - блоків, паропроникний, не створює плівку. Розведення водою : 1/1 – 1/4 . Час висихання – 24 години. Термін зберігання - 24 місяці.	50 – 100 г/кв.м	відро 15 кг	2 658,0
5		ТІФГРУНД (TIEFGRUND) <i>Пігментований грунт під фарбування та наклейку шпалер у середині приміщень.</i> Використовується для надання поверхні однотонного, рівного, білого кольору. Забезпечує подальше зняття шпалер без пошкодження основи. Сухий залишок – 64,7%. ЛОС - 30г/л. Без розчинника. Термін зберігання - 9 місяців.	150 - 250 г/кв.м	відро 5 кг відро 15 кг	869,0 2 201,0
6		СУ КУШ (SOUS COUCHE) <i>Пігментований грунт під фарбування та наклейку шпалер. Для внутрішніх робіт.</i> Підвищена білизна та непрозорість. Дозволяє значно закріпити основу, зрівняти колір. Розроблен для нанесення на ГКП. Можна наносити механізованим способом. Використовується для надання поверхні однотонного, рівного, білого кольору. Забезпечує подальше зняття шпалер або інших стінових покриттів без пошкодження основи. Щільність – 1,7. Час висихання – 24 - 48 годин. Сухий залишок - 65%. Рекомендовані форсунки – 517 – 519. Ph =7. ЛОС - 1г/л. Термін зб. - 18 місяців.	150 - 250 г/кв.м	відро 25 кг	3 701,0
7		БЕТОН ХАФТГРУНТ (BETON HAFTGRUNT) <i>Грунтівка з кварцевим піском для внутрішніх та зовнішніх робіт</i> на слабопоглинаючі основи, напр. бетон. Термін зберігання - 12 місяців. ЛОС - 5г/л.	300 г/кв.м	відро 5 кг відро 15 кг	822,0 2 374,0

8		<p>ПРИМЕО ФБ (PRIMEO FB)</p> <p><i>Спеціальний адгезійний ґрунт для гладких, щільних, непоглинаючих основ. По масляній фарбі, плитці, бітуму, ППС і т.п. <u>для внутрішніх та зовнішніх робіт.</u></i></p> <p>Спеціально створен для підготовки глянцевих, полірованих, малопористих основ для оздоблення стяжками, шпаклівками та клеями. Діє за принципом двостороннього скотча: утворює ліпковату плівку. Однаково ефективний як для мінеральних, так і полімерних непоглинаючих основ. Можна використовувати по дереву. Час висихання - 1 година. Ph =8.. Термін зберігання - 6 та більше місяців.</p>	100 – 150 г/м.кв.	каністра 5 л	5 090,0
9		<p>ДУРСІФОНД (DURCIFOND)</p> <p><i>Глибокопроникний пігментований ґрунт-фіксатор.</i></p> <p>Рекомендований для укріплення слабких основ, або вирівнювання кольору основи. Розроблен для нанесення на будь яку слабку, м'яку або пильну основи <u>у середині приміщень.</u> Застосовується під фарбування, структурно-декоративне оздоблення, на тонкі шпалери, тканини і т.д. Ph =7. Час висихання - 3-4 години. Сухий залишок – 67,49%. ЛОС - 1г/л. Термін зберігання - 6 та більше місяців.</p>	150 - 250 г/кв.м	відро 5 кг	1 130,0
10		<p>АНТІ ХУМІДІТ (ANTI-HUMIDITE)</p> <p><i>Ґрунт-вологопреграда.</i> Ефективний захист від вологи та плесняви. Густа пастоподібна рідина білого кольору для вологоізоляції любих сухих та вологих поверхонь <u>у середині та зовні</u> приміщень. Рекомендован для підготовки гіпсових та дерев'яних основ перед укладанням плитки. Сумісний з більшістю оздоблювальних покриттів (шпалерами, фарбами, шпаклівками, стяжками, клеями). Щільність - 1,5, сухий залишок - 58% ЛОС - 1г/л. Термін зберігання - 6 та більше місяців.</p>	150 - 250 г/кв.м	відро 5 кг	1 785,0
Шпаклівки механізованого нанесення для внутрішніх робіт					
11		<p>ПРО ЛІСС (PRO'LISS)</p> <p><i>Фінішна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> Готова полімерна фініш – паста. Надлегка. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Накладається шаром – від 1 до 4 мм. Можна наносити вручну, механізованим способом, валиком. Час висихання – 6 – 24 години, в залежності від товщини шару та вологості приміщень. Наступний шар - через 6 годин. Рекомендована форсунка - 0,039/0,98. Щільність – 1,1. Термін зберігання - 18 місяців.</p>	0,8-2 л /кв.м в залежності від шару	мішок 15 л	2 287,0
12		<p>ЕКСПЕРТ ЛІСС (EXPERT'LISS)</p> <p><i>Фінішна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> Готова полімерна фініш – паста. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Накладається шаром – до 2 мм. Можна наносити вручну, механізованим способом, валиком. Час висихання – 6 – 12 годин, в залежності від товщини шару та вологості приміщень. Рекомендовані форсунки - 631/0,78 - 635/0,88. ЛОС - 1г/л. Щільність – 1,73. Сухий залишок - 71%. Термін зберігання - 18 місяців.</p>	0,8-1,2 кг/кв.м в залежності від шару	мішок 25 кг	1 239,0
				відро 25 кг	1 411,0
13		<p>ПРОЖЕКТ ЕКСТРІМ (PROJECT EXTREM)</p> <p><i>Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> Для стін та стель. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Готова до використання. Щільність - 1,86. Час висихання - 12 – 72 годин, в залежності від шару та вологості приміщень. Наноситься за два рази, товщина шару – до 5 мм. Рекомендовані форсунки - 639/0,98 - 641/1,03. Термін зберігання - 18 місяців.</p>	перший шар – 9 кг/кв.м другий шар – 1,5 – 2 кг	мішок 25 кг	1 303,0







14		AIRЛАЙТ (AIRLIGHT) Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення. Для стін та стель. Наноситься на всі сухі міцні основи: ГКП, штукатурка, бетон, плити гіпсові, сілікатна цегла, старі фарби. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Щільність: 1,3. Сухий залишок - 65%. Товщина нанесення - до 2 мм. ЛОС - 1г/л. Рекомендовані форсунки – 527/0,68.	НОВИЙ ПРОДУКТ 0,6 л до 0,9 л/кв.м на кожен шар	відро 17 л	1 963,0
15		AIRЛЕСС 3 В 1 (AIRLESS 3 EN 1) Шпаклівка-фарба безповітряного нанесення. Миюча. Міцна. (без застосування шпателю!). За одно нанесення виконуються три процеси: грунтування + шпаклювання + фарбування. Теплий білий матовий колір. Готова, полімерна фініш-паста. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Має властивість до саморозглажування. Щільність – 1,76. Рекомендована форсунка – 627/0,68. Час висихання - 6-24 години. Не потребує затирання. Термін зберігання - 18 місяців. ЛОС - 1г/л	перший шар від 300 до 400 г / кв.м, другий - до 1,2 кг / кв.м	відро 25 кг	2 374,0
16		AIRЛЕСС ФІН (AIRLESS FIN) Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення. Готова, полімерна фініш – паста. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Основа: ГКП, бетон, гіпсові штукатурки. Час висихання - 6 – 24 години. Щільність - 1,8. Товщина нанесення – до 2 мм. Рекомендовані форсунки – 527/0,68 – 531/0,78. ЛОС - 0,63 г/л. Термін зберігання - 18 місяців.	від 600 г до 1 кг. на /кв.м в залежності від товщини шару	мішок 25 кг відро 25 кг	1 369,0 1 654,0
17		AIRЛЕСС ГАРНИССАН (AIRLESS GARNISSANT) Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення. Готова, полімерна фініш-паста. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Товщина нанесення – 2-5 мм. Рекомендована форсунка - 535 /0,88 мм. Час висихання - 6 – 24 години. Щільність – 1,88. ЛОС - 1г/л. Основи: бетон, газобетон,гіпсові штукатурки, ГКП. Термін зберігання - 18 місяців.	1,8 кг на 1 мм товщини шару	мішок 25 кг відро 25 кг	1 343,0 1 606,0
18		AIRЛЕСС ЭКСТРИМ (AIRLESS EXTREM) Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Для шпаклювання швів ГКП, шпаклювання стін та стель. Готова до застосування. Щільність - 1,86. Сухий залишок - 75%.Час висихання - 12 – 72 години в залежності від товщини шару та вологості приміщень. Рекомендована форсунка – 641/1,03 мм. Наноситься за два рази. Шар - до 5 мм . ЛОС - 1г/л. Зберігання - 18 місяців.	перший шар – 2-4 кг/кв.м другий 1,5 – 2 кг	мішок 25 кг	1 243,0
Шпаклівка механізованого нанесення для внутрішніх та зовнішніх робіт					
19		AIRЛЕСС ЕКСТЕР (AIRLESS EXTER) Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення для внутрішніх та зовнішніх робіт. Паропроникна та вологостійка. Основи: бетон, газобетон, цегла, штукатурки, аквапанель. Час висихання – 12 – 72 години. Адгезія - 0,8 МПа, Щільність - 1,86.	НОВИЙ ПРОДУКТ 1 - 3 кг /кв.м в залежності від шару	мішок 25 кг	2 361,0
20				відро 25 кг	2 730,0

Шпаклівки для швів ГКП та фінішного нанесення на поверхні




СЕРІЯ PAINTERZ

21		ПЕНТЕРС ПФ (PAINTERZ PF) <i>Фінішна полімерна шпаклівка <u>ручного та механізованого нанесення, для внутрішніх робіт.</u> Максимальна товщина <u>одного шару – 2 мм.</u> Час висихання – 4 - 8 годин. Щільність – 1,8, сухий залишок - 73%. Рекомендовані форсунки – 527/0,68 мм - 531/0,78 мм. <u>Можна наносити валиком.</u> Термін зберігання - 9 місяців.</i>	400 – 800г кв.м	відро 15 кг	1 590,0
22		ПЕНТЕРС ПГ (PAINTERZ PG) <i>Вирівнююча полімерна шпаклівка <u>ручного та механізованого нанесення, для внутрішніх робіт.</u> Максимальна товщина нанесення <u>одного шару – 4 мм</u> та більше. Час висихання – 6 - 12 годин. Щільність – 1,3, сухий залишок - 66%. Рекомендована форсунка – 535/0,88 мм; <u>Можна наносити валиком.</u> Термін зберігання - 18 місяців.</i>	1 – 2 кг/кв.м на кожен шар	відро 15 кг	1 750,0
23		ПЕНТЕРС ПР (PAINTERZ PR) <i>Вирівнююча полімерна шпаклівка <u>ручного нанесення, для внутрішніх робіт.</u> Максимальна товщина нанесення одного шару – <u>2 см та більше;</u> Час висихання – 6 - 12 годин; Щільність – 1,5; Сухий залишок - 82%. Основи: бетон, газобетон, гіпсові штукатурки, стара фарба. Термін зберігання - 9 місяців.</i>	1 кг/кв.м	відро 15 кг	1 822,0
24		СЕМ ДЖОЙНТ КОМПАУНД <i>ФІНІШ-ПАСТА. Готова до використання полімерна шпаклівка для швидкої та ефективної роботи на швах ГКП з армуючою паперовою стрічкою, а також фінішного нанесення на поверхні. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Добре шліфується. Шар 1-3 мм. Зерно до 120 мікрон. Колір - кремовий. Щільність - 1,7. Час висихання на швах ГКП - 12 - 24 години. Термін зберігання - 9 місяців.</i>	350 - 500 г/кв.м	відро 7 кг відро 25 кг	589,0 1 293,0
СЕРІЯ PLAKIST					
25		СЕ – 78 ПЕРФЕКТ ЛІСС (PERFECT'LISS) <i>Готова легка пастоподібна шпаклівка для фінішного нанесення на ГКП та ін. основи у середині приміщень. <u>Для ручного та механізованого нанесення.</u> Шар нанесення не більше 5 мм. Час висихання - від 6 до 24 годин. Легке шліфування. Щільність - 1,3. Форсунки: 0,035 – 0,041. <u>Може наноситися валиком.</u> Термін зберігання - 18 місяців.</i>	0,4 - 2,0 кг/кв.м	відро 17 л/ 23 кг	1 780,0
26		СЕ – 78 ПЕРФЕКТ ЛАЙТ (PERFECT'LIGHT) <i>Готова легка пастоподібна шпаклівка для заповнення швів ГКП з використанням армуючої стрічки, а також фінішного шпаклювання поверхні шаром до 5 мм за один прохід у середині приміщень. <u>Для ручного та механізованого нанесення.</u> Час висихання - від 24 до 48 годин. Легке шліфування. Щільність: 1,2. Більша площа покриття. Термін зберігання - 18 місяців.</i>	приб. 350 г/ кв.м на шви ГКП; приб. 500 г. при суцільному шпаклюван - ні	відро 17,3 л/20 кг	1 684,0
27		СЕ – 78 ПЕРФЕКТ ДЖОЙНТ (PERFECT'JOINT) <i>Готова пастоподібна шпаклівка для заповнення швів ГКП з використанням армуючої стрічки, а також фінішного шпаклювання поверхні у середині приміщень. <u>Для ручного та механізованого нанесення.</u> Шар нанесення - до 4 мм для одного шару. Час висихання - від 24 до 48 годин. Легке шліфування. Щільність - 1,7. Термін зберігання - 12 місяців.</i>	приб. 500 г/ кв.м	відро 7 кг відро 25 кг	639,0 1 731,0

28		AIRЛЕСС 2 в 1 (SEMIN AIRLESS 2 EN 1 G&L) <i>Полімерна шпаклівка для вирівнювання та загладжування поверхні. Для ручного та механізованого нанесення. Внутрішні роботи.</i> Основи: гіпсові та цем. - вап. штукатурки, ГКП, бетон, пофарбовані поверхні. Товщина шару - до 4 мм. Мінімум пилу при шліфуванні. Щільність - 1,73. Сухий залишок - 71%. Час висихання - від 6 до 12 годин. Термін зберігання - 18 міс. Рекомендовані форсунки - 631 - 635. ЛОС - 1г/л.	0,8 - 1,2 кг/кв.м	відро 25 кг	1 709,0
29		ЭНДУИТ ЛИССАЖ ФИН (ENDUIT LISSAGE FIN) <i>Готова до використання шпаклівка для фінішного нанесення у середині приміщень. Ручного та механізованого використання.</i> На порядок менше пилу, на відміну від традиційних шпаклівок. Майже не пилить. Шпаклівка без виносу меблів! Біла. Щільність - 1,7, сухий залишок - 68%. Може наноситися валиком. Термін зберігання - 9 міс.	0,6 – 1 кг/кв.м	відро 10 кг відро 25 кг	1 169,0 2 493,0
30		CE – 86 <i>Багатофункціональна тріщностійка шпаклівка з фіброволокном для швів ГКП/ГВЛ, з можливістю використання без армуючої стрічки у середині приміщень.</i> Використовується для термінового ремонту та вирівнювання поверхонь. За один прохід шар - 0,3 - 20 мм. Зерно - до 150 мікрон. Час висихання у відрі - 45 хв. Колір білий. Час висихання на швах ГКП - до 6 годин. Термін зберігання - 9 міс.	300 - 400 г на шви ГКП 900 г/кв.м на 1мм шару по площині	мішок 5 кг мішок 25кг	522,0 1 485,0
31		CE – 86 PATE <i>Багатофункціональна пастоподібна полімерна шпаклівка для швів ГКП ПЛУК та ЗК / ГВЛ, з можливістю використання без армуючої стрічки у середині приміщень.</i> На торцевих кромках ГКП використовувати армуючу стрічку. Час висихання 12 - 48 годин. Колір білий. Шар нанесення - до 5 мм за один прохід. Щільність - 1,5. Термін зберігання - 9 міс.	250 - 350 г на шви ГКП, по поверхням- 500-900 г / кв.м	відро 10 кг відро 20 кг	998,0 1 836,0
33		CE – 78 ТРЕС РАПІД ½ години (TRES RAPIDE) <i>Шпаклівка для швів ГКП з використанням армуючої стрічки та вирівнювання поверхней у середині приміщень.</i> Використовується для термінового ремонту. Шар - до 5 мм. Зерно до 150 мікрон. Час використання готової суміші – 30 хв. Час висихання на поверхні - 2-3 години. Колір білий. Термін зберігання - 9 місяців. Для тонкого фінішного нанесення рекомендовані шпак-ки SEM-JOINT COMPOUND, LISSEUR ETS 2.	350 - 900 г/кв.м	мішок 25 кг	1 105,0
34		CE – 78 РАПІД 4 години (CE-78 RAPIDE 4 H) <i>Шпаклівка для швів ГКП з використанням армуючої стрічки та вирівнювання поверхней у середині приміщень.</i> Шар - до 5 мм без тріщин. Зерно до 150 мікрон. Час використання готової суміші – до 4 годин. Другий шар наноситься через 4 години. Час висихання на поверхні - 2-3 години. Колір білий. Для тонкої фінішної обробки рекомендовані шпаклівки SEM-JOINT COMPOUND, або LISSEUR ETS 2. Термін зберігання - 9 місяців.	350 - 900 г/кв.м	мішок 25 кг	1 105,0
35		CE – 78 ЛЕНТ 24 години (CE-78 LENT 24H) <i>Суха гіпсopolімерна шпаклівка тривалого використання, призначена для швів ГКП з використанням армуючої стрічки у середині приміщень. Для ручного та механізованого нанесення.</i> Час використання готової суміші - не менше 24 годин. Також широко використовується для вирівнювання та тонкого фінішного нанесення по всій поверхні. Шар - до 5 мм. Термін зберігання - 9 місяців.	350 - 900г/кв.м	мішок 25 кг	1 105,0

36		УФФ (UFF) Універсальна шпаклювальна суміш 4 в 1 <u>ручного нанесення</u> для <u>внутрішніх робіт</u>: для шпаклювання швів ГКП, приклеювання ГКП, суцільного шпаклювання, а також для закладання тріщин, подряпин, сколів. Основи : ГКП, цем.-вап., гіпсові штукатурки, бетон, газобетон. Час відкритої роботи – 2 години. Час висихання матеріала на поверхні – від 8 до 24 годин. Термін зберігання - 9 місяців.	НОВИЙ ПРОДУКТ від 0,3 – до 2,5 кг/кв.м	мішок 25 кг	1 176,0
				мішок 5 кг	564,0
Шпаклівки гіпсополімерні сухі					
37		ДЕГРОССИСАЖ ETS 1 (DEGROSSISSAGE ETS 1) Фінішна гіпсополімерна шпаклівка. Для <u>ручного та механізованого нанесення</u>. Вирівнююча шпаклівка для <u>внутрішніх робіт</u> по бетону, цеглі, цем. - вапняним та гіпсовим поверхням у середині приміщень. Час використання готової суміші - 24 години. Щільність - 0,8. Гранулометрія: зерно - до 0,5 мм. Товщина шару за один прохід: від 5 мм до 25 мм. Час висихання - 24 - 36 годин. Термін зберігання - 9 місяців	ХІТ ПРОДАЖУ від 850 г/кв.м на 1 мм шару	мішок 25 кг	1 416,0
38		ЛІССЕР ETS 2 (LISSEUR ETS 2) Супертонка полімерна шпаклівка для фінішної обробки поверхні, у середині приміщень. Для <u>ручного та механізованого нанесення</u>. Застосовується для бездоганної підготовки поверхні під високоякісне фарбування, оклейку тонкими шпалерами. Наносится на "сдір". Не потребує шліфування. Час використання готової суміші - 24 години. Час висихання шару - 4 - 8 годин. Щільність - 0,8. Зерно - до 80 мкм. Білий колір. Товщина нанесення шару - до 1,5 мм. Основа: ГКП, ГВЛ, бетон, гіпсові штукатурки, склохолст. Термін зберігання - 9 міс.	ХІТ ПРОДАЖУ від 250 до 400 г/кв.м	мішок 25 кг	1 426,0
39		СУПЕР ГЛАТТ (SUPER GLATT) Фінішна гіпсополімерна шпаклівка. Для <u>ручного використання</u>. Призначена для фінішного нанесення на стіни та стелі у середині приміщень , товщина шару – від 0,3 до 20 мм. Добре шліфується. Час використання - 1 година. Час висихання – 3 – 6 годин одного мм шару. Щільність - 0,8. Зерно - менше 150 мікрон. Колір білий. Термін зберігання - 9 і більше місяців.	ХІТ ПРОДАЖУ від 250 до 400 г/кв.м або 800 г/кв.м на 1 мм шару	мішок 25 кг	1 621,0
40		КЕДОПЛАН МУР БІЛА (KEDOPLAN MUR WHITE) Шпаклівка <u>біла цементна</u> для вирівнювання поверхонь, для <u>внутрішніх, та зовнішніх робіт</u>. Вологостійка, атмосферостійка та міцна. Рекомендована для обробки фасадів. Основа: цегляні поверхні, бетон, цем. штукатурки, піноблоки. На шпаклівку можна наносити любі цементні розчини, шпаклівки, фарби, плитку та ін. Зерно - до 0,3 мм. Щільність розчину - 1,6. Час роботи з розчином - 3-4 год. Товщина нанесення - до 25 мм. Термін зберігання - 6 місяців.	НОВИЙ ПРОДУКТ 1,3 кг/кв.м/ 1 мм товщини шару	мішок 25 кг	1 178,0
41		ПЕНТЕРС ФІБРЕКСТЕР (PEINTERS FIBREXTER) Шпаклівка <u>біла цементна з фіброволокном</u> для <u>внутрішніх та зовнішніх робіт</u>. Для фінішного шпаклювання підготовлених поверхонь, закладання тріщин, ремонтних робіт. Основа: цементна, бетонна, бетонний блок, камінь, цегла, старі фарби, стара плитка. Час роботи з готовим матеріалом – 30 – 40 хв. Нанесення наступного шару, через 12 - 24 години. Термін зберігання - 9 місяців.	1 кг/кв.м/ 1 мм товщини шару	мішок 5 кг	882,0
				мішок 15 кг	2 294,0

Стрічки армуючі для швів ГКП

42		БАНД ДЖОЙНТ ПАПІР (BANDE JOINT PAPIER) <i>Високоякісна армуюча паперова стрічка.</i> Застосовується під шпаклювання швів ГКП. Стрічка значно укріплює шви та захищає їх від тріщин. Ширина 50 мм.	рулон 23 пог.м	88,0
			рулон 75 пог.м	196,0
			рулон 150 пог.м	327,0
43		БАНД АРМИ (BANDE ARMEE) <i>Стрічка на паперовій основі з металевим вкладником для обробки кутів.</i> Застосовується під шпаклювання, для формування геометрично рівного кута. Значно знижує час та трудовитрати на формування кутів, а також укріплює їх. Ширина 50 мм.	рулон 30 пог.м	618,0
44		БАНД ГРІЛЛАЖ (BANDE GRILLAGEE) <i>Високоякісна армуюча стрічка-сітка з скловолокна.</i> Застосовується під шпаклювання, оштукатурення, ремонту тріщин, для шпаклювання стиків ГКП, ЦСП, ДСП, ДВП, магnezитових плит. Стрічка значно укріплює шви та захищає їх від тріщин. Ширина 50 мм.	рулон 90 пог.м	358,0

Шпаклівки для вологих приміщень









45		СЕ – 78 ГІДРО (CE-78 HYDRO) <i>Шпаклівка суха гіпсополімерна для роботи у середині вологих приміщень.</i> Застосовується для заповнення швів ГКПВ з армуючою стрічкою. Час використання готової суміші - 2 години. Повторне нанесення через 4-5 годин після першого проходження. Колір - зелений. Термін зберігання - 9 місяців.	приб. 350 г / кв.м плити	мішок 5 кг	673,0
46		СЕ – 78 ГІДРО ПАТЕ (CE-78 HYDRO P ATE) <i>Готова до використання шпаклівка для роботи у середині вологих приміщень.</i> Застосовується для заповнення швів ГКПВ з армуючою стрічкою, а також для шпаклювання ГКПВ, газобетону, оштукатурених поверхонь. Шар - до 5 мм. Час висихання - 24 – 48 годин. Колір - світло-зелений. Щільність - 1,2 Термін зберігання - 9 місяців.	250 г / м ² для швів, від 140 до 150 г / кв.м по поверхнях	відро 5 кг	1 131,0
47		ОСКАР (OSCAR) <i>Готова полімерна вологостійка, надтонка шпаклівка для надтонкої фінішної обробки поверхні. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</i> Наноситься шаром 1 – 2 мм, або на "сдір". Зерно менше 80 мікрон. Щільність – 1,9. Час висихання - 4 – 8 годин. Основа: ГКП, ГВЛ, бетон, гіпсові, цементні штукатурки, ДВП, ДСП, стара фарба та ін. Термін зберігання - 6 місяців.	приб. 250 г/кв.м	відро 5 кг	1 230,0
48		АНСЬЕНС ФОНД (ANCIENS FONDS (HERCULE)) <i>Трицинонотійка вологостійка полімерна шпаклівка на основі білого цементу для обробки та ремонту різних основ, товщина шару - до 5 мм, для внутрішніх та зовнішніх робіт.</i> Рекомендована для вологих приміщень. Після висихання дуже міцна. Можна шпаклювати старі основи, в тому числі кахель! Час висихання шару 5 мм – 24 – 36 годин. Гранулометрия: 0,6 мм. Сухий залишок - 78%. Основи: ГКП, ГВЛ, бетон, гіпсові штукатурки, цегла, склошпалери, кераміка, стара фарба. Термін зберігання - 6 місяців.	приб. 1,5 кг/кв.м на 1мм шару	відро 5 кг	1 388,0
				відро 15 кг	3 040,0

ХІТ ПРОДАЖУ

ХІТ ПРОДАЖУ

Ремонтні шпаклівки

49		СЕМІН РП 1 (SEMIN RP 1) <i>Ремонтна фінішна шпаклівка для складних нерівних основ, на основі білого цементу для заповнення отворів, тріщин а також фінішної обробки приміщень. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Можна наносити по старим фарбам, кахелю. Мінімальна усадка після висихання. Сильні адгезійні властивості. Легка шліфовка. Час використання готової суміші – 30 - 40 хв., час висихання – 1 – 2 години. Термін зберігання - 6 місяців.</i>	до 1 кг /кв.м на 1мм шару	мішок 5 кг	897,0
				мішок 15 кг	2 502,0
50		РЕБУШЕ ЛІССАЖ (REBOUCHAGE & LISSAGE) <i>Готова до використання ремонтна паста для робіт по заповненню невеликих отворів, або тріщин, та їх розгладжуванню. <u>для внутрішніх та зовнішніх робіт.</u> Ідеальна для ремонтних робіт. Біла. Безусадочна. При товщині шару 5 мм - час висихання - 24-48 годин.Товщина нанесення: до 5 мм за один прохід.</i>	1,5 кг/м2 на 1мм шару	тюбік 350 г.	206,0
				відро 1,5 кг	823,0
				Відро 4 кг.	1 599,0
51		ЭНДУИТ ДЕ ЛІССАЖ СУПЕР ФИН (ENDUIT DE LISSAGE SUPER FIN) <i>Тонка фінішна шпаклівка для стін та стель, <u>для внутрішніх робіт</u> перед фабуванням та оклейку шпалерами. Для заповнення отворів, сколів, тріщин по ГКП. Товщина шару - до 2 мм</i>	від 250 до 400 г/кв.м в залежності від типу поверхні	тюбік 375 г	320,0
52		СЕМ ЛАЙТ (SEM LIGHT INTERIEUR) <i>Надлегка безусадкова полімерна шпаклівка <u>для внутрішніх робіт.</u> Ідеальна для ремонтних робіт, для закладання тріщин, стиків, отворів, подряпин т.ін. Сніжно біла. Для всіх типів поверхонь у т.ч. дерева, крім пластика та металу. Можна фарбувати через 2-4 години після нанесення! Щільність – 0,4 кг. Час висихання – 1 мм – 20 хв. Термін зберігання - 12 місяців.</i>	<div>ХІТ ПРОДАЖУ</div> 400 г/кв.м на 1мм шару	тюбік 300 г	273,0
				туб 310 мл	323,0
				0,5 л	393,0
				відро 1л	471,0
				відро 5л	1 737,0
53		ФІБРЕЛАСТИК (FIBRELASTIC) <i>Постійно еластична полімерна шпаклівка з фібровол для закладання «дихаючих» тріщин та основ що деформуються (бетон-металл, дерево-цегла, полістирол-цегла). <u>Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</u> Товщина нанесення: до 3-х мм за один прохід. Час висихання шару 1мм – 24 години. Щільність - 1,3. Для формування гладкої поверхні під фарбу, рекомендується нанести шпаклівку SEM LIGHT. Термін зберігання - 9 місяців.</i>	<div>ХІТ ПРОДАЖУ</div> 1,3 кг/кв.м на 1мм шару	тюбік 300 г	312,0
				туб 310 мл	360,0
				відро 1,5 кг	887,0
				Відро 5 кг	1 377,0
Декоративні полімерні шпаклівки					
54		ЭНДУИТ ДЕКО (ENDUIT DECO) <i>Полімерна паста з фіброволокнами для структурно-декоративної обробки. Спеціально розроблена для виконання різноманітних по дизайну декоративних покриттів в залежності від ІНСТРУМЕНТУ ТА ТЕХНІКИ НАКЛАДАННЯ. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Термін зберігання - 6 місяців.</i>	при вирівнюванні – приб. 500 г/кв.м при декоративній обробці - 1,5-2 кг/кв.м	відро 20 кг	2 537,0

55		Е – КЛЕР (É-CLAIR ½) <i>Готова полімерна фініш-паста 2 в 1 для фінішної обробки приміщень.</i> Має подвійну функцію: фінішне шпаклювання та декоративна обробка. Білий глибоко матовий колір. <u>Наноситься валиком шириною 18 см. Для внутрішніх робіт.</u> Час висихання - до 12 годин.	приб. 300 г/кв.м	відро 8 кг	1 688,0
Гідроізоляція					
56		КІТ КЕДОСЕК (KIT KEDOSEC) <i>Комплект гідроізоляції.</i> Система захисту (SPEC) для приміщень в інтер'єрах та підлогах: ванні кімнати, душові, туалети, кухні та ін. В комплект входять: 1 літр ґрунтівки PRIM-SM + 4 кг герметизуючої пасти KEDOSEC + ущільнююча стрічка hydrobande 5м.	900г/кв.м за два рази нанесення	комплект	5 532,0
57		КЕДОСЕК (KEDOSEC) <i>Обмазочна гідроізоляція.</i> Для підлог та стель з ГКП, теракотової плитки, ніздрюватого бетону, ДВП, цементної штукатурки, бетону, старої фарби.	900г/кв.м за два рази нанесення	відро 7 кг	3 693,0
58		ГІДРОБАНД (HYDROBANDE) <i>Ущільнююча стрічка</i> з м'якими краями для кутів та інших з'єднань при улаштуванні обмазочної гідроізоляції KEDOSEC.	рулон 10 м.п.		1 899,0
Склохолст малярний SEM - TOILE					
59		Для армування та вирівнювання внутрішніх бетонних, оштукатурених поверхонь, ДВП, та ГКП з наступним шпаклюванням/фарбуванням.	щільність 40 г/кв.м	рулон 50 кв.м	1 207,0
60			щільність 45 г/кв.м	рулон 50 кв.м	1 259,0
Склохолст малярний TOILE DE VERRE					
61		Для армування та вирівнювання внутрішніх бетонних, оштукатурених поверхонь, ДВП, та ГКП з наступним шпаклюванням/фарбуванням.	щільність 40 г/кв.м	рулон 50 кв.м	996,0
62			щільність 45 г/кв.м	рулон 50 кв.м	1 053,0
63			щільність 50 г/кв.м	рулон 50 кв.м	1 142,0
Герметики					
64		АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК БІЛИЙ (MASTIC ACRYLIQUE BLANC) <i>Акриловий герметик без розчинника <u>для внутрішніх та зовнішніх робіт</u></i> для закладання тріщин і стиків. Рекомендован для ремонту більшості основ: бетон, штукатурка, цегла, дерево, алюміній, ПВХ, пробка. Повне висихання герметика - 24 години при товщині шару - 1 мм. Фарбувати - через 24 години після нанесення герметика. Ширина тріщин - 4 - 10мм. Термін зберігання - 18 міс.	туб	310 мл	189,0
65		АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК СІРИЙ (MASTIC ACRYLIQUE GRIS) <i>Акриловий герметик без розчинника <u>для внутрішніх та зовнішніх робіт</u></i> для закладання тріщин і стиків. Рекомендован для ремонту більшості основ: бетон, штукатурка, цегла, дерево, алюміній, ПВХ, пробка. Повне висихання герметика - 24 години при товщині шару - 1 мм. Ширина тріщин - 4 - 10 мм. Термін зберігання - 18 місяців.	туб	310 мл	180,0

66		СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК БІЛИЙ (MASTIC SILICONE NEUTRE BLANC PVC) Однокомпонентний силіконовий герметик <u>для внутрішніх та зовнішніх робіт</u> для закладання тріщин і стиків. Стійкий до УФ випромінювання. Рекомендован для закладання швів між склопакетом та основою, дерева, ПВХ. Час висихання шару глибиною 2,5 мм - 24 години. Ширина тріщин - 4 мм - 10 мм. Термін зберігання - 12 місяців.	<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> туб	310 мл	544,0
67		СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК НАПІВПРОЗОРИЙ (MASTIC SILICOMASTIC SILICONE NEUTRE TRANSLUCIDE) Однокомпонентний силіконовий герметик <u>для внутрішніх та зовнішніх робіт</u> для закладання тріщин і стиків. Стійкий до УФ випромінювання. Рекомендован для закладання швів між склопакетом та основою, дерева, ПВХ. Час висихання шару глибиною 2,5 мм - 24 години. Ширина тріщин - 4 мм - 10 мм. Термін зберігання - 12 місяців.	<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> туб	310 мл	566,0
68		СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК САНІТАРНИЙ БІЛИЙ (MASTIC SILICONE ACETIQUE) Однокомпонентний силіконовий герметик для герметизації сантехніки у вологих приміщеннях. Відмінні адгезія, протигрибковий. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Термін висихання шва товщиною 3 мм - 24 години. Не використовувати для закладання швів на бетоні, цеглі,штукатурках. Термін зберігання - 18 місяців.	<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> туб	310 мл	747,0
69		СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК САНІТАРНИЙ ПРОЗОРИЙ Однокомпонентний силіконовий герметик для герметизації сантехніки у вологих приміщеннях. Відмінні адгезія, протигрибковий. Для внутрішніх робіт. Термін висихання шва товщиною 3 мм - 24 години. Не використовувати для закладання швів на бетоні, цеглі,штукатурках. Термін зберігання - 18 місяців.	<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> туб	310 мл	747,0
К л е ї					
70		КЛЕЙ Х1 Високоєфективний клей-герметик на основі MS-полімера, постійно еластичний та з високою адгезією. <u>Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</u> Колір білий. Без ґрунтування приклеюється до більшості будівельних матеріалів: алюміній, цинк, оцинкована сталь, мідь, натуральний камінь, бетон, цегла, кераміка, листи ПВХ високої щільності, дерево, штукатурка, скло, емаль, пофарбовані поверхні. Термін зберігання - 12 місяців.	<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> 290 мл/ 400 г		349,0
71		МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ (COLLE MONTAGE) Однокомпонентний клей-герметик на основі синтетичних смол, без розчинника, <u>для внутрішніх робіт.</u> Рекомендован для приклеювання до більшості основ: бетон, штукатурка, цегла, дерево, алюміній, ПВХ, пробка. Замінює цвяхи, скоби, шурупи, для монтажу плитусів, штанг, вагонки, планок, також склеює молдинги, розетки, плити EPS . Термін зберігання - 12 місяців.	один туб на 15 м пог.	300 мл	268,0

72		КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТНИХ ПОКРИТТІВ (COLLE REVETEMENTS RENOVATION) <i>Клей для приклеювання любых ремонтних покриттів, скло шпалер, фризів, для стін та стель у <u>середині приміщень</u>. Поверхні: ГКП, гіпсові, цем-вап. штукатурки, стара фарба. Час корегування 30 хв., час висихання - 12 - 24 години. Сухий залишок - 14%. Термін зберігання. - 6 місяців</i>	<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> 150-400 г/кв.м	відро 5 кг	788,0
73		СЕМ ДЕКО (SEM DECO) <i>Клей акриловий для декоративних елементів для <u>внутрішніх робіт</u>. Для стін та стель. Поверхні: ГКП, гіпсові, цем-вап. штукатурки, стара фарба. Час корегування 20 хв., час висихання - 24 - 48 годин. Сухий залишок - 75%. Грунтовки для підготовки поверхні: SOUS-COUCHE - для ГКП, DURCIFOND - для рихлих основ, ANTI - HUMIDITE - для вол. пов. Збер. - 6 міс.</i>	<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> 1 кг/м.кв/ 1 мм шару	відро 1,5 кг	480,0
74		СЕМ МУРАЛ (SEM MURALE) <i>Високоякісний водно-дисперсійний готовий клей для всіх типів шпалер під фарбування, текстильних, важких вінілових шпалер. <u>Для внутрішніх робіт</u>. ВОЛОГОСТІЙКИЙ. Основи: стіни та стелі у середині приміщень, ГКП, бетон, шпаклівки, штукатурки. Добре підходить для наклеювання склошпалер у вологих приміщеннях. Без запаху, не жовтіє, не темніє, прозорий після висихання. Час корекції: від 5 до 10 хв. Час використання: 30 хв. Час висихання - до 24 годин. Щільність - 1, сухий залишок - 14%. Термін збер. - 6 міс.</i>	<div>ХІТ ПРОДАЖУ</div> 150-200 г/кв.м	відро 10 кг	1 267,0
75		КЛЕЙ ТДВ (COLLE TDV) <i>Готовий спеціальний клей для всіх склошпалер та склохолстів. <u>Для внутрішніх робіт</u>. ВОЛОГОСТІЙКИЙ. (Після наклеювання та висихання може використовуватися в приміщеннях з підвищеною вологістю). Без запаху, не жовтіє, не темніє, прозорий після висихання. Час корекції: від 5 до 10 хв. Час використання: 30 хв. Час висихання - до 24 годин. Щільність - 1, сухий залишок - 11%. Термін збер. - 6 міс.</i>	<div>ХІТ ПРОДАЖУ</div> 150-250 г/кв.м	відро 10 кг	904,0
76		КЛЕЙ СЕМ - ПРО (SEM - PRO) <i>Клей для легких та важких шпалер, готовий до використання. Для більш ретельної підготовки основи (ГКП, гіпсові штукатурки і т.ін.) нанести ґрунтовку SOUS-COUCHE). На неміцні основи нанести ґрунт DURCIFOND. Перед поклейкою шпалер для кращої адгезії, попередньо розвести клей: 1 частина клею і 3 - 4 частини води, далі нанести нерозбавлений продукт на шпалери, через 5-10 хв. приклеїти полосу шпалери. Час роботи з клеєм, приблизно 40 хв. Термін збер. - 6 міс.</i>	<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> 200 г/кв.м	відро 15 кг	1 203,0
77		КЛЕЙ СЕМ - ПРО XXL (SEM - PRO XXL) <i>Клей для вінілових, флізелінових та важких шпалер під фарбування, легкі текстильні покриття готовий до використання. Рекомендован для приклеювання у вологих приміщеннях (кухні, ванні кімнати). Для більш ретельної підготовки основи (ГКП, гіпсові штукатурки і т.ін.) нанести ґрунтовку SOUS-COUCHE). На неміцні основи нанести ґрунт DURCIFOND. Перед поклейкою шпалер для кращої адгезії, попередньо розвести клей: 1 частина клею і 3 - 4 частини води, далі нанести нерозбавлений продукт на шпалери, через 5-10 хв. приклеїти полосу шпалери. Час роботи з клеєм, приблизно 40 хв. Термін зберігання - 6 місяців.</i>	<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> 200 г/кв.м	<div>відро 5 кг</div> <div>відро 15 кг</div>	<div>714,0</div> <div>2 035,0</div>



78		КЛЕЙ ТДВ (COLLE TDV) <i>Сухий клей порошок для склошпалер та склохолстів під фарбування, а також всіх типів шпалер на вініловій основі.</i> Забезпечує міцне безкольорове з'єднання з вапном, цементом, гіпсовими та полімерними шпаклівками. Наноситься шпателем, пензлем, або валиком. Розведення водою - на 1 кг - 10 л. Термін зберігання - 24 місяці.	НОВИЙ ПРОДУКТ 1 кг на 55 кв.м	уп. 1 кг	671,0
79		КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР (COLLE VINYL ET INTISSES) <i>Сухий клей порошок для всіх видів вінілових шпалер та нетканних матеріалів.</i> Для приготування клею для вінілових шпалер треба 5 л води, для нетканних матеріалів - 4,5 л води. Час приготування - 3 хв. Готового клею вистачає - на 30 м.кв. для вінілових шпалер, для нетканних матеріалів - на 35 м.кв.	НОВИЙ ПРОДУКТ на 6 рулонів	уп. 300 г	333,0
80		СЕМ ЮНІВЕРСЕЛ (SEM UNIVERSELLE) <i>Клей універсальний для всіх типів шпалер.</i> Білий порошок. Не має запаху, не жовтіє, не темніє, прозорий після висихання. Готовий за 3 хв. Екологічно чистий продукт. Розведення водою - 250 г - на 4 - 7 л води. Життєздатність готового розчину - до 8 діб. Час висихання на поверхні - 3 - 4 години. Термін зберігання - не обмежений.	ХІТ ПРОДАЖУ на 8 - 10 рулонів	уп. 250 г	170,0
81		СЕМ СПЕШЛ (SEM SPECIALE) <i>Посилений клей для вінілових, флізелінових, паперових шпалер та шпалер під фарбування.</i> На 200 г порошку - 4,5 л води. Основи для клею - ГКП, гіпсові штукатурки, шпаклівки, гладкий бетон. Можна використовувати у вологих приміщеннях.	на 5 рулонів	уп. 200 г	260,0
Модифікатор					
82		СЕМ ЛАТЕКС (SEM LATEX) <i>Багатофункціональний рідкий полімер-модифікатор для всіх типів сухих будівельних сумішей. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. КОНЦЕНТРАТ.</i> Пластифікує та модифікує всі типи будівельних сумішей та бетонів. Еластифікує та посилює клеї для плитки (робить їх придатними для теплих підлог). Покращує опір гіпса воді тобто дозволяє використовувати гіпсові штукатурки в сантехвузлах та вологих приміщеннях. Підвищує міцність, тріщиностійкість та водоопір затирок, запобігає розтріскуванню простих цементних стяжок. Підвищує морозостійкість бетонів, штукатурок, шпаклівок, клеїв. Термін зберігання - 12 місяців.	10-30 мл на 100 мл води для затворен- ня, або приблиз- но 0,5-1,5 л на 25 кг суміші.	каністра 5 кг	1 687,0
Саморізи SEMIN					
83		3,5 мм x 9,5 мм	200 шт.		165,0
84		3,5 мм x 25 мм	1 000 шт.		607,0
85		3,5 мм x 35 мм	1 000 шт.		741,0